



MELZI MARIO e C. s.n.c.
Via S. Bellino, 28/A - 35020 ALBIGNASEGNO (PD)
Tel. 049-691966 - Fax 049/690157
E-mail: melzisnc@tin.it - www.melzi.it



**CATALOGO PRODOTTI
SISTEMI PER AMBIENTI ALIMENTARI**

Trattamenti protettivi di superfici nell'industria alimentare

Il regolamento CE 852/2004 stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari per garantire la tutela dei consumatori e prevede anche l'adozione di un sistema di autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare (metodo HACCP Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici, D.L. 155 del 13/06/1997 e successive modifiche e aggiornamenti).

Tra gli aspetti da valutare rientrano anche quelli relativi alla sicurezza dei luoghi di produzione e stoccaggio degli alimenti, con riferimento specifico alle caratteristiche dei materiali utilizzati per la protezione delle superfici, pareti e pavimentazioni, di questi ambienti.

I rivestimenti protettivi devono avere specifiche caratteristiche, bassa presa di sporco, assenza di odore, resistenza agli agenti di lavaggio, resistenza alla crescita di muffe, così da consentire il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti con presenza di alimenti.

Le caratteristiche necessarie sono specificate nella Norma UNI 11021:2002 Pitture e vernici - Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti - Requisiti e metodi di prova

Prodotto per Il lavaggio e la pulizia di superfici

MONOPOL DMU

Detergente a base sale di ammonio quaternario, per la pulizia di superfici murarie, lapidee, pavimentazioni.

Prodotto a concentrazione del 10% che può essere diluito con acqua. Sciacquare accuratamente i residui.

Prodotti certificati Norma UNI 11021:2002

MONOPOL ELA - pareti -

Rivestimento elastomerico a base di resine acriliche in dispersione acquosa, contenete biocida ad ampio spettro, per prevenire la crescita di microrganismi. L'elasticità posseduta consente di prevenire o ridurre la formazione di lesioni nel supporto, punti preferenziali di insediamento di microrganismi.

DUALENE EPX SMT W - pareti / pavimentazioni -

Smalto bicomponente all'acqua a base di resina epossidica, per la protezione interna di pavimentazioni, soggette a traffico pedonale e a mezzi di trasporto gommati e per superfici murarie, alle quali si vuole assicurare elevata lavabilità, come nell'industria alimentare.

Disponibile nella versione antiscivolo PAV.

DUALENE AIC SMT W - pareti / pavimentazioni -

Smalto bicomponente all'acqua a base di resina acril-isocianato (poliuretanic), per la protezione, anche esterna, di pavimentazioni, soggette a traffico pedonale e a mezzi di trasporto gommati e per superfici murarie, alle quali si vuole assicurare elevata lavabilità, come nell'industria alimentare.

Disponibile nella versione antiscivolo PAV.

