



MELZI
edilizia e restauro



MELZI MARIO e C. s.n.c.
Via S. Bellino, 28/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD)
Tel. 049/691966 - Fax 049/690157
E-mail: melzisnc@tin.it - www.melzi.it



CATALOGO PRODOTTI
SISTEMI PER FACCIATE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

FONDI

PITTURE

MONOPOL QUARZ

Pittura al quarzo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, impiegata come finitura riempitiva per la decorazione di superfici murarie esterne esposte agli agenti atmosferici

MONOPOL SILOPAINT

Pittura a base di legante silossanico in dispersione acquosa, ad elevata traspirabilità ed idrorepellenza, impiegata come finitura per la protezione e decorazione di superfici murarie esterne esposte agli agenti atmosferici

PITTURA PER INTERNI

Pittura acrilica antimuffa, per interni con buona copertura, per il rivestimento di superfici anche precedentemente pitturate.

AUSILIARI

DUALENE LIC 09

Legante a base di resina acrilica in dispersione acquosa, specifico per la preparazione di intonaci, stucchi, malte con leganti idraulici. Conferisce agli impasti proprietà antiritiro e di adesività tali da potere essere applicati, utilizzando inerti di opportuna granulometria, a spessori elevati, su diverse tipologie di supporto. Particolarmente indicato per l'incollaggio di intonaci staccati dalla struttura muraria e per la ricostruzione di materiali lapidei.

MONOPOL SVR

Miscela solvente, addensata, per la rimozione di graffiti e l'asportazione da supporti murari di pitture e rivestimenti a spessore a base di leganti organici. Esente da etichettatura di pericolo, si sciacqua con acqua, non lascia residui che compromettono l'adesione di successivi prodotti.

MONOPOL ADA / GARZA

Sistema costituito da un adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa specifico per assicurare la permanente adesione al supporto dell'armatura costituita da fibre in viscosa -poliestere. Utilizzato per l'intervento su murature sia con fessure dinamiche sia con intonaci integri ma in fase di distacco.

MONOPOL IMC

Prodotto impregnante - consolidante a solvente a base di resine acriliche in soluzione, per l'intervento preliminare su calcestruzzo e intonaci disaggregati prima di procedere all'applicazione dei cicli protettivi. Disponibile nella versione concentrata da diluire e pronto all'uso (pu)

MONOPOL FIX

Prodotto impregnante - consolidante all'acqua a base di microemulsione acrilica, come trattamento isolante di supporti assorbenti, prima dell'applicazione della pittura, di cui ne promuove l'adesione. Riduce la formazione di efflorescenze saline. Prodotto concentrato da diluire con acqua prima dell'uso.

MONOPOL SILOFIX

Primer a base di legante silossanico in dispersione acquosa, ad elevata traspirabilità, impiegato nella preparazione di supporti murari, per ridare coesione e uniformarne gli assorbimenti, prima della protezione con finiture silossaniche.

LISCIO

Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo impalpabile, come ponte di adesione con caratteristiche isolanti prima dell'applicazione di pitture di finitura. Trova impiego nell'uniformare l'assorbimento di facciate con intonaci rappezzati, nella preparazioni di supporti quali legno, gesso, cartongesso, superfici tinte.

MD

Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo (max. 0,2 mm), dotato di proprietà riempitive. Trova impiego nell'uniformare la ruvidità e l'assorbimento di facciate con intonaci rappezzati, nella preparazioni di superfici alle quali si vuole conferire aspetto intonato e di supporti quali legno, gesso, cartongesso, superfici tinte.

GR

Pittura a base di resine acriliche in dispersione e quarzo (max. 0,3 mm), dotato di proprietà riempitive. Trova impiego nell'uniformare la ruvidità e l'assorbimento di facciate con intonaci rustici rappezzati, nella preparazioni di superfici, anche tinte, alle quali si vuole conferire aspetto intonato.

GRG

Rivestimento a base di resine acriliche in dispersione e quarzo (max. 0,5 mm), dotato di proprietà riempitive. Trova impiego nell'uniformare la ruvidità e l'assorbimento di facciate con intonaci rustici rappezzati, nella preparazioni di superfici, anche tinte, alle quali si vuole conferire aspetto intonato.

FL

Rivestimento a base di resine acriliche in dispersione e quarzo (max. 0,9 mm), dotato di proprietà riempitive, in alternativa all'uso di rasanti a spessore da applicare a spatola. Trova impiego nell'uniformare la ruvidità di facciate con rivestimenti plastici rustici, anche graffiati, intonaci grezzi rappezzati e in generale di superfici, anche tinte, alle quali si vuole conferire l'aspetto di un intonaco fine di finitura.

MONOPOL SMT

Smalto satinato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, per interni ed esterni. su svariate superfici, murarie, metalliche e in legno, opportunamente trattate. Trova impiego all'interno quando la pitturazione deve rispondere ai requisiti di bassa ritenzione di sporco ed essere facilmente lavabile.

MONOPOL PAINT

Pittura ad elevato contenuto di resine acriliche in dispersione acquosa come finitura per la protezione e decorazione di superfici murarie esterne esposte agli agenti atmosferici. Alcali resistente, elastico per le caratteristiche del polimero utilizzato. Viene utilizzato anche come sottotinta nella realizzazione di finiture a velatura semicoprenti con MONOPOL VL. Disponibile anche nella versione antimuffa/antialga.

MONOPOL VL

Pittura semicoprente ad elevato contenuto di resina acrilica in dispersione acquosa da impiegarsi come finitura decorativa a velatura, di superfici sia interne che esposte agli agenti atmosferici, anche precedentemente pitturate. Disponibile anche nella versione antimuffa/antialga.

MONOPOL EL

Rivestimento elastomerico antimuffa/antialga a base di resine acriliche in dispersione acquosa, come finitura protettiva di aspetto satinato, di superfici murarie cavillate. Prodotto altamente elastico per le caratteristiche del polimero impiegato (assenza di plastificanti). Trova impiego inoltre come finitura interna di superfici soggette a frequenti lavaggi.

MONOPOL ELA

Rivestimento elastomerico a base di resine acriliche in dispersione acquosa, contenete biocida ad ampio spettro, che previene la crescita di microrganismi. Specifico come finitura protettiva sanificante di superfici murarie in ambienti alimentari, in conformità alle direttive CEE 92/46, all. A, cap. II° (igiene dell'azienda), e CEE 93/43 all. II° ,cap. 9/b-c (requisiti specifici all'interno dei locali).

